

REACTOR™

Многокомпонентный дозатор
А-20



*Экономичный, высоко-
производительный
пеногенератор,
приводимый в действие
сжатым воздухом*



Пеногенератор с пневмоприводом Graco/Gusmer

REACTOR A-20



На передовых рубежах в отрасли

Конструктивно простой в эксплуатации и обладающий повышенной надежностью, пеногенератор с пневмоприводом А-20 для нанесения покрытий из пеноматериалов не имеет себе равных по экономичности и производительности. Это устройство сочетает проверенную надежность Gusmer и последние разработки Graco в области исполнения и управления.

Типовое применение

А-20 для пены:

- Изоляция вспененными материалами жилых помещений

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Усовершенствование конструкции нагревателя

Быстро разогревает материал нагревателем мощностью 6 000 Ватт – обеспечивает точность управления нагревом, что делает надежным распыление при низких температурах.

Автоматическое управление обогревом шланга

Нет необходимости подключать и отключать вручную зажимы трансформатора. Автоматический нагрев до 93 м шланга.

Преобразование напряжений питания

Наличие навесных переключателей позволяет легко перестраиваться на разные напряжения сети электропитания.

Автоматическое отключение при перегреве

Отключение главной цепи и цепи нагрева шланга переключателями со сбросом.

Новый электромагнитный клапан и воздухопроводы большего диаметра

Увеличение подачи воздуха на пневмомотор повышает к.п.д. и обеспечивает увеличение воздушного потока на выходе.



Система смазки насоса соответствует требованиям ISO

Обеспечивает рециркуляцию TSL™ (уплотняющей жидкости диффузора) вокруг уплотнения насоса ISO. Препятствует отложению твердых кристаллов из смазывающей жидкости на штоках насоса.

Готовность к распылению

Базовый комплект включает сетчатые фильтры на входе, шаровые клапаны, воздушный фильтр/водоотделитель и датчик температуры жидкости для гибкого шланга.

Краткий справочник/Информация для заказа

Трехпозиционный переключатель пневматического двигателя

Переключатель Off/On/Start (выкл./вкл./пуск) с функцией отключения питания и сбросом при увеличении давления.

Цифровой регулятор температуры

- Для повышения точности температуры, оптимизации свойств материала и увеличения объемов подачи.

Переключатель Run/Park (работа/остановка)

Шток неработающего насоса оставляется погруженным в жидкость, что предотвращает загустевание жидкости и продлевает срок службы сальников.

Коллектор рециркуляции

- Обеспечивает оперативность и удобство уравнивания давлений в системе.
- Подключение дополнительных возвратных шлангов к расходным емкостям для предварительного подогрева материала этих емкостей.

Компактность конструкции

- Транспортабельный, легко перемещается и занимает меньшую площадь пола.
- Колесики на болтовых соединениях или вставках.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Graco Reactor A-20

253831 Дозатор в минимальной комплектации для всех напряжений и фаз

253834 Комплект оборудования.

Включает Reactor A-20, нагреваемый шланг длиной 15 м, нагреваемый гибкий шланг длиной 3 м и Распылитель с воздушной прочисткой® с камерой смешивания AR4242 (01).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ REACTOR™ A-20

Производительность, максимальная	9,1 кг/мин
Рабочее давление жидкости, максимальное	138 бар
Давление воздуха на входе, максимальное	8,3 бар
Расход воздуха при 7 бар	23 стандартных кубических футов в минуту (с устройством Fusion® AP AR4242)
Расход воздуха в системе при 7 бар с насосами подачи 2:1	28 стандартных кубических футов в минуту при объемах подачи, указанных выше
Температура жидкости, максимальная	82°C
Мощность нагревателя, максимальная	6 000 Вт
Длина шланга, максимальная (3/8 ВД плюс 1/4 ВД гибкого шланга)	93 м
Характеристики электропитания	39 А при напряжении 230 В, ток однофазный 22 А при напряжении 230 В, ток трехфазный 14 А при напряжении 400 В, ток трехфазный
Вес	114 кг
Габаритные размеры	99см x 69 см x 64 см (ВxШxГ)
Инструкция по эксплуатации	311511
Инструкция по ремонту	311512

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Компания Graco, основанная в 1926 г., относится к лидерам в производстве систем транспортировки жидкостей и их компонентов. Изделия компании Graco перемещают, измеряют, контролируют, распределяют и доставляют широкую гамму жидкостей и текучих материалов, применяемых для смазки автомобилей, а также на коммерческих и промышленных предприятиях. Успех компании основывается на ее неизменной приверженности техническому совершенству, мировом уровне производства и первоклассном обслуживании клиентов. Работая в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты в широком диапазоне вопросов применения сред. Graco поставляет оборудование для распыления, нанесения защитных покрытий, перемешивания красок, смазки, дозирования герметиков и клеев, наряду с гидравлическим оборудованием для строительной промышленности. Непрерывающиеся инвестиции Graco в управление средами и контроль над ними будут по-прежнему обеспечивать новаторские решения для широкого мирового рынка.

ШТАБ-КВАРТИРЫ GRACO

АМЕРИКА

MINNESOTA

Всемирная штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел. 612 623-6000
Факс 612 623-6777

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейская штаб-квартира
Graco N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел. 32 89 770 700
Факс 32 89 770 777
E-mail: info@graco.be

АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел. 81 45 593 7300
Факс 81 45 593 7301

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office,
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R.China 200233
Тел. 86 21 649 50088
Факс 86 21 649 50077

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
Choheung Bank building, 4th Floor
#1599, Gwanyang-Dong, Dongn-Ku
Anyang-Si, Gyunggi-Do
Korea 431-060
Тел. 82-31-476-9400
Факс 82-31-476-9801

Все письменные данные и иллюстрации, приведенные в настоящем документе основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации. Компания Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.

Graco имеет сертификацию ISO 9001.



GRACO | GUSMER

GRACO N.V.

Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700
Факс: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be
Интернет: www.graco.be